

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	BAMBOO
Nombre de formats	1 500
Perforation	22,00cm
Laize	22,60cm

Surface / Feuille	497,20cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	30,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	450,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Délimitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

## Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

## Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

## Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

## Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	4,92			UV par palette	54
Longueur cm	60,00			Hauteur palette en m	2,18
Largeur cm	30,00			Volume UV en m3	0,0407
Hauteur cm	22,60			Palette Sol / Camion	29
Code EAN	3378921426016			Mono Réf.	