



## FICHE TECHNIQUE TRIKO PIKO



**Références :** 615.100.111 (jaune)  
615.100.112 (vert)  
615.100.113 (bleu)  
615.100.114 (rouge)

**Dimensions:** 40 cm x 40 cm

**Emballage :** Cartons de 10 sachets de 5

**Fabrication :** Tricotage en bouclettes



**Composition :** 70 % Polyester – 30 % Polyamide

**Grammage :** En 280 gr/m<sup>2</sup>, cette nouvelle microfibre d'essuyage séduit les professionnels de l'industrie.

**Lavages :** MINIMUM 200 lavages machines de 30 à 60° C sans adoucissant.  
NB : Les tunnels de séchage diminuent fortement la vie des textiles.

**Utilisations :** Le tricotage en picots permet de gagner en absorption et en abrasion.

Idéale pour frotter les surfaces très sales, les graisses et parfaite pour résister aux produits chimiques agressifs et à l'eau de javel.

**Avantages :**

- bonne absorption des huiles/graisse
- bonne finition
- une bonne abrasion sans la sensation désagréable de la Microfibre au contact corporel.
- bonne résistance en passage machine



De Witte S.A. - Kluizenmeersen 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas - Belgique

Tél. 00.32.37.66.46.83 – Fax 00.32.37.66.46.84 – E-mail: [info@dewitte.biz](mailto:info@dewitte.biz) - Site: [www.dewitte.biz](http://www.dewitte.biz)