



Date Impression	24/09/2025	Specification Log Number			6784802	
Fiche Technique						
Nom Produit	Recharges Film Etirable Albal Professional Wrapmaster 3000			Code Produit	31C63 SAP Code 6784802	
Matériau	Film Etirable VLMF, conforme au règlement de l'UE n ° 10/2011 et à ses amendements, ainsi qu'à d'autres lois sur le contact alimentaire. À utiliser avec tous les aliments, à l'exception de la graisse pure et les huiles et les aliments stockés dans un milieu huileux.					
Dimensions Rouleaux	Longueur	300mtrs (+/- 2.5%)	Largeur	295 - 305mm	Micron	5.9 - 7.2 micron
Etiquette Intérieure	N/A			Etiquettes Extérieures	Une étiquette apposée sur l'emballage externe du colis indiquant le code produit / description / code-barre / Qté & code MPRD/Date-code.	
Pays d'Origine & Production	Pays d'origine France Pays de production Pologne			Code Barre Unité	N/A	
Dimension Mandrin	Embout Plastique Noir 58T22 - 312mm x 30mm x 3mm + 60M98A			Code Barre Pack	N/A	
Emballage Interne	N/A			Code Barre Colis	5023139316335	
Packaging Externe	Emballage imprimé Albal			Instructions Spécifiques	L'étiquette de sécurité 61M11 doit être utilisée pour s'assurer que le colis reste fermé. Les rouleaux doivent avoir un bourrelet suffisant et droit pour assurer un démarrage facile.	
Instructions Emballage				Configuration Palette		
Pack de 3 rouleaux par Colis				Euro Pallet - 10 Colis par couche, 10 Couches de haut, 100 Colis par palette.		
Poids & Dimensions (Approximatif)		Packaging Waste Weights (Approximate) (G)				
		Emballage Primaire		Secondaire	Secondaire	Transit
Poids Interne (G) (Brut)	N/A	Carton/Papier Recyclé	160	0	0	0
Poids Pack (G) (Brut)	N/A	Carton/Papier mandrin Recyclé	193.2	0	0	0
Poids Colis (KG) (Gross)	2.55	Plastique LDPE	0	0	0	0
Dimensions Internes (CM) l x H x P	N/A	Plastique PP	21.9	0	0	0
Dimensions Pack (CM) l x H x P	N/A	Plastique Lame de Coupe	0	0	0	0
Dimensions Colis (CM) l x H x P	37 x 8 x 22.5	Lame de Coupe Métal	0	0	0	0
Nomenclature Douanière						
39204310						
Emballage Palette						
Coin en carton à placer sur chaque angle de la palette & fixé à la palette avec un minimum de 8 couches de film palettisation						